

จำหน่ายเครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิ

RKC DIGITAL CONTROLLER
REX-F900 REX-F700 REX-F400
 DIN W96XHX96 D100 DIN W72XHX72 D100 DIN W48XHX96 D100

RKC
เทอร์โมคัปเปิ้ล
Type K, J, R, S, B และ RTD

testo เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
testo 175-H2
 • ช่วงการวัด : 0 ถึง +100 %RH -20 ถึง +70°C
 • บันทึกข้อมูลได้ 16,000 ค่า
 • ตั้งระดับการเตือนได้ 2 ค่า มีไฟกระพริบเตือน
 • ประมวลผลค่าเฉลี่ยเพื่อเตรียมในรูปกราฟและตารางได้

Thermometer
 เกลียวยืด ตัวเรือนเป็นสแตนเลส
 มีความยาวก้าน ตั้งแต่ 3 นิ้ว ขึ้นไป (ก้านวัดกลาง)
 0-120, 0-150, 0-200, 0-300, 0-400 **แบบ I**

testo เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบปากกา
Water-proof Mini Thermometer
 • ความยาว 120 มม.
 • ช่วงการวัด : -40 ถึง +230°C
 • ความละเอียดในการวัด 0.1°C

Thermometer
 เกลียวยืด ตัวเรือนเป็นสแตนเลส
 มีความยาวก้าน ตั้งแต่ 3 นิ้ว ขึ้นไป (ก้านวัดออกหลัง)
 0-120, 0-150, 0-200, 0-300, 0-400, 0-500, 0-600 **แบบ T**

eliwell INDICATORS/CONTROLLERS

- Controller for Temperature, humidity and pressure for probe PTC, NTC, PT100, TCK, 0, 1/5/10 V, 0/4, 20 mA
- Output : 1-2 output, PID output, analog output
- Power supply : 12V, 24V, 230V 50/60Hz

DATA LOGGER, RECORDER AND TELEVIS SYSTEM

- Data logger is a portable device for recording temperature values.
- Recorder is a fully configurable data recorder which prints the value. Probe input PTC, NTC, PT100, TCK, 4-20mA
- Television system connection between a device and a network is achieved by a RS485 optic.

CONSUMABLE & ACCESSORIES FOR RECORDER

Accessories สำหรับ Recorder ทุกชนิดทุกยี่ห้อ เช่น CHINO, YOKOGAWA, OHKURA, YAMATAKE, HONEYWELL, FOXBORO

- หมึกสำหรับ Recorder (Dotted Ink Bottles (6P/12))
- ปากกาชนิดต่าง ๆ
 - Cartridge Pen
 - Potter Pen
 - Ribbon Cassette
 - Ink Pad Wheel / Ink Pad Case / Dotted Wheel
 - Cotton for Ink Pad
 - Print Head
 - Other

FUTRON **ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ และไฮโกรมิเตอร์**

BT-1
 ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ BT-1
 • วัดอุณหภูมิในห้อง และ ภายนอก • สามารถแสดงอุณหภูมิ °C หรือ °F
 • บันทึกอุณหภูมิ สูงสุด / ต่ำสุด • สามารถบันทึกอุณหภูมิบันทึก สูงสุด / ต่ำสุด
 ช่วงการวัด : จากตัววัดในตัวเครื่อง : -30°C ~ +50°C (-22°F ~ 122°F)
 จากตัววัดภายนอกตัวเครื่อง : -50°C ~ +70°C (-58°F ~ 158°F)
 ความละเอียดในการวัด : 0.1°C
 ใช้ไฟแบตเตอรี่ : 1 ก้อน 7# Alkaline battery

BT-2
 ดิจิตอลไฮโกรมิเตอร์ และ ไฮโกรมิเตอร์ BT-2
 • วัดความชื้นในห้อง และ ภายนอก และอาจบันทึกค่าในหน้าจอ
 • บันทึกอุณหภูมิ สูงสุด / ต่ำสุด และอาจบันทึกค่าในหน้าจอ
 • สามารถแสดงอุณหภูมิ °C หรือ °F • มีหน้าต่างในตัวเครื่อง และใช้วงจรถ่ายได้
 • สามารถบันทึกค่า สูงสุด / ต่ำสุด
 ช่วงการวัดอุณหภูมิ : จากตัววัดในตัวเครื่อง : -30°C ~ +50°C (-22°F ~ 122°F)
 จากตัววัดภายนอกตัวเครื่อง : -50°C ~ +70°C (-58°F ~ 158°F)
 ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ : 20% ~ 99% RH
 ความละเอียด : อุณหภูมิ 0.1°C ; ความชื้นสัมพัทธ์ : 1% RH
 ใช้ไฟแบตเตอรี่ : 1 ก้อน 7# Alkaline battery
 การใช้งานในสภาพแวดล้อม : อุณหภูมิ : 0°C ~ 50°C ; ความชื้นสัมพัทธ์ : 5% ~ 85% RH

เทอร์โมมิเตอร์ หน้าปัด 100 มม. แบบดิจิตอลยกพันพัน ตัวเรือนสแตนเลส

ช่วงการวัด
 -50 ถึง 50°C
 0 ถึง 120°C
 0 ถึง 200°C
 0 ถึง 300°C
 0 ถึง 400°C
 0 ถึง 500°C

testo เครื่องวัดอุณหภูมิ
830-T1

- Range -30+450°C
- Accuracy ± 1 digit ± 1.5°C or 1.5% of Reading
- Resolution 0.5°C
- ใช้ Battery 9 V.
- Dimension 190x75x38 mm
- Weighting 200 g

testo เครื่องวัดความชื้นของไม้และวัสดุก่อสร้าง
Testo 606-1/606-2

- ช่วงการวัด : 0 ถึง 90% -10 ถึง +50°C 0 ถึง -100% ความไวในการอ่านค่าได้ 0.5 วินาที
- มีฟังก์ชันค่าการวัดได้
- อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง -10 ถึง +50°C
- แสดงค่าการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในหน่วย °C, °F, %RH, °Cw, °Cwh ได้
- จอแสดงผลมีไฟเตือนแสงสำหรับอ่านค่าในที่มีมืด

testo เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น
Testo 608-H1-H2

Testo 608-H1
 Measuring range 0 to +50/+32 to 122 F/10 to 95% RH

Accuracy ± 1 digit ± 0.50 (at +25°C) ± 1F (at +77°F) ± 3% RH (10 to 95% RH)

HM1 HOTMAKER

คุณลักษณะ
 • ตัวเลขแสดงค่าขนาดใหญ่ อ่านง่าย
 • สเกลหน้าปัดแบ่งเป็น 2 สี่ ที่ให้อ่านค่าได้โดยไม่มีผิดพลาด
 • ได้รับความออกแบบอย่างสวยงาม จึงใช้เป็นเครื่องประดับได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ
 • วัดอุณหภูมิได้จาก -30 ถึง 40°C
 • วัดความชื้นได้จาก 5 ถึง 90% RH
 • เทอร์โมมิเตอร์เป็น BI-METAL ที่มีความไวสูง
 • ไฮโกรมิเตอร์เป็นเซนเซอร์วัดความชื้นที่มีความไวสูง
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าปัด 100 มม., หน้า 21 มม.

เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท

คุณลักษณะ :
 • ตัวเรือนเป็นทองเหลืองและโลหะ
 • มีทั้งแบบกลมและแบน
 • มีให้เลือกกันตรงและวง
 • ย่านการวัดมีให้เลือก -50°C-600°C

เกจวัดแรงดัน, แฉงดูด, เกจ COMPOUND, เกจวัดแรงดันต่ำ (mmAq, mmHg, KPa) เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัดและแบบปรอท

Danfoss Low Pressure Control Danfoss 0.2-7.5 Bar

SOLENOID VALVE
 2/2 ใช้กับ น้ำ อากาศ แก๊ส สตีม

NITTO INSULATING TAPES & MATERIALS
 เทปทนความร้อนสูง หลากหลาย

วัสดุทนความร้อนสูง

LR **เทอร์โมมิเตอร์**
TM1060KB/f

- แบบมีสาย 1.5 m, 3 m
- หน้าปัดขอบโค้งมีขนาด 60 mm
- พร้อมเกลียว 3/8 BSP
- ย่านการใช้งาน 0-120°C, 0-200°C

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ, น้ำมัน

ฮีตเตอร์โครมาลิกซ์

ควอตซ์ เทปลอน และไททาเนียมฮีตเตอร์

• มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด, ด่าง, และเคมีทุกชนิด ออกแบบและผลิตได้ ทุกความต้องการของลูกค้า

เทอร์โมสแตท
Telethermostats for panel mounting
 Dimension: Ø 60 mm
 With u-clamp fixing (Ø4.12) or 3-hole front flange (Ø4.32)
 Case: ABS black or steel sheet corrosion-protected
 Window: Plexiglas
 Accuracy: class 2.0 acc.to DIN 16203

ฮีตเตอร์ใช้กับน้ำ น้ำมัน และของเหลว ใช้ไฟ 240 VAC. วัดตั้งแต่ 1000-6000 w.

Ceramic Infrared Panel Radiators

ฮีตเตอร์หนาแน่น
HIGH WATT DENSITY CARTRIDGE HEATER

ฮีตเตอร์ครีป ท่อลมร้อน
FINNED HEATER

ลวดฮีตเตอร์ให้อุณหภูมิสูง

เทอร์โมสแตท อุณหภูมิ 0-120, 0-320

ISOLITE CERAMIC FIBER
ฉนวนกันความร้อนเซรามิกไฟเบอร์

อุณหภูมิใช้งาน (°C)	1,260	1,400
อุณหภูมิเผา (°C)	1,760	1,700
ขนาด (mm)	720 x 600	
ความหนา (mm)	5	
การนำความร้อน (kcal/mh °C) ที่ 800 °C	0.10	0.11
ที่ 800 °C (ที่ความหนาแน่น 128 kg/m³)	0.14	0.17
ที่ 1,000 °C	0.20	0.25

คุณสมบัติ:
 • เป็นฉนวน ทนกว่า 600 มม. ยาว 7.200 มม. หนา 25 มม.
 • ความหนาแน่น 96, 128 และ 160 kg/m³ (ความหนาแน่นสูงจะมีความทนทาน)
 • อุณหภูมิใช้งาน 1,260 และ 1,400 °C
 • เหมาะกับการเคลือบผิวด้วยสี เตาหลอม, กำแพงกันความร้อน

การระบุรุ่น
 • ระบุอุณหภูมิ : 1,260, 1,400 °C
 • ระบุความหนาแน่น : 96 (6P), 128 (8P), 160 kgm³ (10P)

บริษัท เจริญวิทย์ ซัพพลาย จำกัด
CHALERNWIT SUPPLY CO., LTD.
 268 ซอยทินกร ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 268 SOI TINAKORN DINDAENG ROAD DINDAENG BANGKOK 10400
 TEL. 0-2643-3153-4, 0-2643-4412, 0-2643-3502, 02643-7773 FAX: 0-2245-3327, 0-2643-7774

www.chalernwitsupply.com
 E-mail: chalernwit@yahoo.co.th